



***bartic***

Elaboré avec la Chambre d'Agriculture de la Vienne



*1er prix des produits écologiques en 2000*

**Planches isolantes de couverture sans condensation**



**Composition :** PVC recyclé et sciure de bois

**Longueur :** sur commande, en transport standard jusqu'à 14 m

**Poids :** 11 kg au m<sup>2</sup>

**Portée :** entre 1 m et 1,6 m, optimale à 1,6 m

**Résistance :** très bonne résistance aux chocs et aux intempéries, résiste à 1200 joules (équivalent à la chute d'un corps mou de 50 kg à 2,4 m)

**Classement au feu :** M1 (ne propage pas le feu)

**Confort :** aucune condensation  
excellente isolation thermique l'été  
résistance thermique dynamique, R voisin de 2 en été  
très faible rayonnement de la chaleur et pas d'inertie de masse  
ventilation interne naturelle grâce à sa structure alvéolaire

**Entretien :** aucun entretien particulier, garanti 10 ans  
peut se peindre

**Pose :** sans difficultés, par emboîtement ou juxtaposition des éléments (avec/sans translucides)

**Accessoires :** chapeaux translucides de 30 mm intercalables entre deux planches  
ensembles de fixation : tire-fond, rondelle type Gréka, cavalier carré en galvanisé

[www.bois-plastique.com](http://www.bois-plastique.com)



Elaboré avec la Chambre d'Agriculture de la Vienne

CPB sarl - 14 rue de la Cure F-79700 MOULINS - courriel : [hubert.derancourt@bois-plastique.com](mailto:hubert.derancourt@bois-plastique.com)

tel : 05 49 81 23 77 - fax : 05 49 81 18 96 - gsm : 06 03 92 86 94

